

NOVITÀ



LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO/PROTETTIVO RADIATORE CONCENTRATO

MASSIMA GARANZIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA

Ricambio equivalente all'originale
conforme agli standard

» **INTERNAZIONALI** » **NAZIONALI**

»» **COSTRUTTORI**

(OEM AUTO, TRUCK, MACCHINE MOVIMENTO TERRA).





LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO/PROTETTIVO RADIATORE CONCENTRATO

STANDARD - LEVEL OF PERFORMANCE

	INTERNAZIONALI	NAZIONALI	COSTRUTTORI
FLUID VERDE Glitech® 4.100 Massima protezione	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D3306 Type1 • ASTM D6210 Type1 FF • SAE J1034 	<ul style="list-style-type: none"> • Germania: FK Heft R443 • Svizzera: EMPA • Francia: Afnor R15/601 • Italia: CUNA NC 956-16 • Italia: E/L 1415c • Corea: KSM 2142 • Inghilterra BS 6580 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes-Benz • Volkswagen/Audi/Skoda • Renault • Opel GM • Chrysler • Ford • Volvo • Vetture gruppo Stellantis
ALUX ROSSO Total Organic Technology Massima protezione nuove leghe	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D3306 Type1 • SAE J1034 	<ul style="list-style-type: none"> • Germania: FK Heft R443 • Svizzera: EMPA • Francia: Afnor R15/601 • Italia: CUNA NC 956-16 • Italia: E/L 1415c • Corea: KSM 2142 • Inghilterra BS 6580 	<ul style="list-style-type: none"> • Audi TL 774-D/F • Bentley TL 774-D/F • Lamborghini TL 774-D/F • MB 325.3 • MB 326.3 • Mini BMW LC-07 • MTU MTL 5048 • Porsche TL 774-D/F • Seat TL 774-D/F • Skoda TL 774-D/F • Volkswagen (VW) TL 774-D/F • FIAT 9.55523
1.13 1.13 GLITECH Total Organic Technology Adatto a motori di ultima generazione	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D3306 TypeV 	<ul style="list-style-type: none"> • Germania: FK Heft R443 • Svizzera: EMPA • Francia: Afnor R15/601 • Italia: CUNA NC 956-16 • Italia: E/L 1415c • Corea: KSM 2142 • Inghilterra BS 6580 	<ul style="list-style-type: none"> • Volkswagen (VW) TL 774-J
HYBRID AUTO IBRIDE Total Organic Technology Specifico per auto ibride	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D3306 Type1 • SAE J1034 	<ul style="list-style-type: none"> • Germania: FK Heft R443 • Svizzera: EMPA • Francia: Afnor R15/601 • Italia: CUNA NC 956-16 • Italia: E/L 1415c • Corea: KSM 2142 • Inghilterra BS 6580 	<ul style="list-style-type: none"> • Audi TL 774-D/F • Bentley TL 774-D/F • Lamborghini TL 774-D/F • MB 325.3 • MB 326.3 • Mini BMW LC-07 • MTU MTL 5048 • Porsche TL 774-D/F • Seat TL 774-D/F • Skoda TL 774-D/F • Volkswagen (VW) TL 774-D/F • FIAT 9.55523
U.P.TECH BLU Ultra Protection Technology Adatto per truck, motori pesanti e macchine movimento terra	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D3306 Type1 • ASTM D6210 Type1 FF • SAE J1034 	<ul style="list-style-type: none"> • Germania: FK Heft R443 • Svizzera: EMPA • Francia: Afnor R15/601 • Italia: CUNA NC 956-16 • Italia: E/L 1415c • Corea: KSM 2142 • Inghilterra BS 6580 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes-Benz • Volkswagen/Audi/Skoda • Renault Opel GM • Chrysler • Ford • Volvo • Vetture gruppo Stellantis • Mercedes-Benz Truck & Bus • Volvo Trucks • MAN Truck and Bus • Lamborghini • Tractors • Renault Truck
ALUSIL GIALLO Nuova Tecnologia Organica Massima protezione	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM D3306 Type1 • SAE J1034 	<ul style="list-style-type: none"> • Germania: FK Heft R443 • Svizzera: EMPA • Francia: Afnor R15/601 • Italia: CUNA NC 956-16 • Italia: E/L 1415c • Corea: KSM 2142 • Inghilterra BS 6580 	<ul style="list-style-type: none"> • Audi TL 774-D/F • Bentley TL 774-D/F • Lamborghini TL 774-D/F • MB 325.3 • MB 326.3 • Mini BMW LC-07 • MTU MTL 5048 • Porsche TL 774-D/F • Seat TL 774-D/F • Skoda TL 774-D/F • Volkswagen (VW) TL 774-D/F • FIAT 9.55523

ASTM International (American Society for Testing and Materials) è un'organizzazione globale che sviluppa e pubblica standard tecnici. Le specifiche ASTM per i liquidi di raffreddamento sono linee guida, seguite dagli enti Nazionali e dai costruttori di motori, che stabiliscono i criteri di qualità per garantire la funzionalità, le prestazioni, la compatibilità e la sicurezza dei prodotti utilizzati nei sistemi di raffreddamento dei motori. Le specifiche INTERNAZIONALI ASTM regolano diversi aspetti tra i quali le proprietà anticorrosive, di protezione dall'ebollizione e dal gelo e, in parte, la composizione chimica. **Gli standard ASTM offrono GARANZIA DI QUALITÀ E PRESTAZIONI.**

GAMMA PRODOTTI

	CODICE	CONFEZIONE	FORMATO	PZ. x CRT	EAN/ITF*
FLUID	8002	Flacone	1 L	12	8002565080024
	8001	Tanica	5 L	4	8002565080017
	8003	Secchia	20 L	1	8002565080031
	8000	Fusto	180 L	1	8002565080000
ALUX	80102	Flacone	1 L	12	8002565080109
	80092	Tanica	5 L	4	8002565080093
	80122	Secchia	20 L	1	8002565680125
	80112	Fusto	180 L	1	8002565680118
1.13	80172	Flacone	1 L	12	8002565080178
HYBRID	80332	Flacone	1 L	12	8002565080338
U.P.TECH	8034	Flacone	1 L	12	8002565080345
	8035	Tanica	5 L	4	8002565080352
	8036	Secchia	20 L	1	8002565080369
	8037	Fusto	180 L	1	8002565080376
ALUSIL	8125	Flacone	1 L	12	8002565081250
	8126	Secchia	20 L	1	8002565081267

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



Arexons S.p.A.
 Via Antica di Cassano, 23
 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
 Tel. +39 02924361
 www.arexons.com