

**REVLINE**

**MOTOR OIL**

**LUBRICATING OILS**  
**PRODUCT GUIDE EUROPE**

# OBSAH

OLEJE PRO OSOBNÍ VOZIDLA

3

OLEJE PRO MOTOCYKLY

5

OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

6

PŘEVODOVÉ OLEJE

7

PROVOZNÍ OLEJE

10

MULTIFUNKČNÍ OLEJE (ZEMĚDĚLSKÉ VYBAVENÍ, STAVEBNICTVÍ)

11





## Revline Ultra Force C5 0W/20

### Specifikace:

- SAE: 0W/20
- API: SN Plus/ SN Plus RC
- ACEA: C5
- ILSAC GF-5
- BMW Longlife-17 FE+

• MB 229.71

Dostupné balení:



Revline Ultra Force C5 0W/20 syntetický motorový olej určený pro použití v moderních osobních automobilech vybavených naftovými motory nebo zážehovými přeplňovanými motory, vybavenými systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Vhodný rovněž pro vozidla s hybridním pohonem. Dokonale chrání motor po celou dobu životnosti oleje a zajišťuje snížení spotřeby paliva díky splnění požadavků třídy SN RC (Resource Conserving).



## Revline Ultra Force C5 5W/20

### Specifikace:

- SAE: 5W/20
- API: SN/SN-RC/CF
- ACEA: C5
- Ford WSS-M2C948-B
- ILSAC GF-5

• JLR 03.5004

Dostupné balení:



Revline Ultra Force C5 5W/20 syntetický motorový olej určený pro použití v moderních osobních automobilech vybavených naftovými motory nebo zážehovými přeplňovanými motory, vybavenými systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Vhodný rovněž pro vozidla s hybridním pohonem. Splňuje technické požadavky FORD WSS-M2C948-B a JLR GF-5, ve kterých se doporučuje používat oleje splňující normu ACEA C5.



## Revline Ultra Race 10W/60

### Specifikace:

- SAE: 10W/60
- API: SN/CF

Dostupné balení:



Revline Ultra Race 10W/60 syntetický motorový olej byl vyvinut pro mazání a ochranu nejnáročnějších benzínových motorů používaných ve vozích určených pro závodní jízdu. Použité složení oleje umožňuje maximální využití výkonu motoru a zároveň zajišťuje jeho plnou ochranu. Použitá formule M-Active udržuje parametry oleje na velmi vysoké úrovni i při delších nájezdech a zajišťuje bezproblémovou cirkulaci oleje v systému ihned po nastartování vozidla.



## Revline Ultra Force C4 5W/30

### Specifikace:

- SAE: 5W/30
- ACEA: C4
- Renault RN 0720

Dostupné balení:



Syntetický motorový olej Revline Ultra Force C4 5W/30 určený pro použití v nejnovějších benzínových a naftových motorech, přeplňovaných i nepřepřňovaných, splňující emisní normy Euro V a VI. Určen zejména pro nejnovější motory, které vyžadují zvýšenou ochranu filtru pevných částic (DPF). Dokonale chrání motor při nízkých teplotách, snižuje spotřebu oleje a prodlužuje jeho životnost.



## Revline Ultra Force C3 5W/30

### Specifikace:

- SAE: 5W/30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- Porsche C 30
- BMW Longlife 04

• MB 229.51, MB 229.31

• Opel Dexos 2

• VW 504.00/507.00 (pokrywa wymagania norm 502.00/505.00/505.01)

Dostupné balení:



Vysoce kvalitní syntetický motorový olej Revline Ultra Force C3 5W/30 určený pro použití v moderních, nízkoemisních benzínových a naftových motorech osobních automobilů, terénních vozidel a lehkých užitkových vozů. Speciální složení oleje zajišťuje dlouhou životnost a vynikající výkon moderních systémů snižujících emise škodlivých složek ve výfukových plynech (jako jsou filtry pevných částic DPF).



## Revline Ultra Force C2/C3 5W/30

### Specifikace:

- SAE: 5W/30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: 2C/C3
- VW 502 00/505 00/505 01
- MB 229.31, MB 229.51
- PSA B71 2290
- GM Dexos 2
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S1

Dostupné balení:



Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 syntetický motorový olej určený pro použití v moderních osobních a lehkých užitkových automobilech vybavených naftovými motory nebo zážehovými přeplňovanými i nepřepřňovanými motory, vybavenými systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Splňuje technické požadavky Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, ve kterých se doporučuje používat oleje splňující normu ACEA C2/C3. Dokonale chrání motor po celou dobu životnosti oleje a zajišťuje snížení spotřeby paliva.



## Revline Ultra Force A5/B5 5W/30

### Specifikace:

- SAE: 5W/30
- API: SN/CF
- ACEA: A5/B5, A1/B1
- Ford WSS-M2C913-C,
- Ford WSS-M2C913-D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- Renault RN 0700

Dostupné balení:



Revline Ultra Force A5/B5 5W/30 syntetický motorový olej určený pro nejnovější benzinové a naftové motory používané v osobních automobilech, pro které je doporučován olej se sníženou vysokoteplotní viskozitou HTHS. Splňuje technické požadavky Hyundai, Kia, Mazda, Volvo, ve kterých se doporučuje používat oleje splňující normu ACEA A1/B1 nebo ACEA A5/B5. Doporučeno zejména pro motory Ford, které vyžadují splnění specifikace FORD WSS-M2C913-D. Snižuje spotřebu paliva a dokonale chrání motor proti opotřebení.



## Revline Ultra Force C3 5W/40

### Specifikace:

- SAE: 5W/40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- GM Dexos 2
- BMW Longlife-04
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2

Dostupné balení:



Revline Ultra Force C3 5W/40 syntetický motorový olej určený pro použití v moderních osobních a lehkých užitkových automobilech vybavených naftovými motory nebo zážehovými přeplňovanými i nepřepřňovanými motory, vybavenými systémy redukce výfukových plynů (DPF, TWC). Olej poskytuje maximální ochranu motoru, snadné startování motoru v zimních podmínkách a úsporu paliva. Doporučován pro vozidla splňující normy Euro 6.



## Revline Ultra Force SYNTHETIC 5W/40

### Specifikace:

- SAE: 5W/40
- API: SN/SM/SL/CF
- ACEA: A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-B-025

Dostupné balení:



Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 vysoce kvalitní syntetický motorový olej určený pro použití v osobních a lehkých užitkových automobilech s benzinovými nebo naftovými motory (kromě naftových motorů s filtrem pevných částic), LPG motory, motory s přeplňováním nebo bez přeplňování, motory moderní nebo starší konstrukce s katalyzátorem nebo bez něj.



## Revline Ultra Force SEMISYNTHETIC 10W/40

### Specifikace:

- SAE: 10W/40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B4 A3/B3
- VW 505.00
- MB 229.1

Dostupné balení:



Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 vícesezónní polosyntetický motorový olej. Je určen pro použití v osobních a lehkých užitkových automobilech s benzinovými nebo naftovými motory (kromě naftových motorů s filtrem pevných částic), LPG motorech, motorech s přeplňováním nebo bez přeplňování, moderních motorech nebo motorech starších konstrukcí, s katalyzátorem nebo bez katalyzátoru, ideální pro vozy s vysokým počtem najetých kilometrů, ideální pro „doplňování“.

## OLEJE PRO OSOBNÍ VOZIDLA



### Revline Ultra Force MINERAL 15W/40

**Specifikace:**

- SAE: 15W/40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3
- VW 505.00
- MB 229.1

Revline Mineral 15W/40 je vícesezónní, minerální motorový olej. Je určen pro použití v osobních a lehkých užitkových automobilech s benzínovými nebo naftovými motory (kromě naftových motorů s filtrem pevných částic), LPG motorech, motorech s přeplňováním nebo bez přeplňování, moderních motorech nebo motorech starších konstrukcí, s katalyzátorem nebo bez katalyzátoru, ideální pro vozy s vysokým počtem najetých kilometrů.

Dostupné balení:



## OLEJE PRO MOTOCYKLY



### Revline Ultra Moto 2T

**Specifikace:**

- API: TC
- JASO: FD
- ISO: L-EGD

Revline Ultra Moto 2T moderní motorový olej určený pro použití ve sportovních motocyklech (rally, závodní, cross) vybavených dvoudobými benzínovými motory nejnovější konstrukce. Doporučuje se rovněž pro použití v městském provozu. Poskytuje účinné mazání v nejtěžších provozních podmínkách a dlouhou životnost motoru, rovněž v podmínkách trvalého, silného zatížení.

Dostupné balení:



### Revline Ultra Moto 4T 10W/40

**Specifikace:**

- SAE: 10W/40
- API: SM/SL
- JASO: MA/MA2

Revline Ultra Moto 4T 10W/40 motorový olej pro mazání silně zatěžovaných čtyřdobých motocyklových motorů nejnovější konstrukcí. Doporučen pro mazání motocyklů sportovních, silničních, cestovních a čtyřkolek. Doporučuje se také pro použití v motocyklových převodovkách a převodovkách s mokrou spojkou. Poskytuje vynikající ochranu při extrémně vysokých teplotách.

Dostupné balení:





## REVLINE HERCULES LS 5W/30

### Specifikace:

- SAE: 5W/30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4/E6/E7/E9
- MB 228.52, 228.51, 228.31
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC IV-18LA
- Detroit Diesel DDC 93K218, DDC 93K222
- JASO DH-2-17, DAF
- Scania LDF-4
- MAN M3677
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar ECF-3

Dostupné balení:



Revline Hercules LS 5W/30 syntetický olej založený na technologii „Low SAPS“ s nízkým obsahem síry a fosforu. Byl navržen s myslí o ideální kombinaci vynikajících mazacích vlastností, tepelné stability a vynikajících vlastností zvládnání usazenin při dlouhém nájezdu kilometrů a technologie přizpůsobené nejnovějším systémům, jako jsou filtry pevných částic DPF, SCR nebo EGR systémy. Určeno pro použití v moderních nákladních vozidlech, autobusech splňujících emisní požadavky Euro VI nebo Euro V.



## REVLINE HERCULES LS 10W/30

### Specifikace:

- SAE: 10W/30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4
- ACEA: E9/E6/E7
- MAN M3677
- MB 228.51
- Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3
- Mack EO-O Premium Plus
- MTU Type 3.1 Deutz DQC-IV-10 LA
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081

Dostupné balení:



Revline Hercules LS 10W/30 polosyntetický motorový olej založený na technologii „Low SAPS“ s nízkým obsahem síranového popela, fosforu a síry. Je určen pro vznětové motory provozované v nejtěžších podmínkách s prodlouženými výměnnými intervaly. Doporučován pro vozidla vybavená motory s nízkými emisemi, vybavená zařízeními na úpravu výfukových plynů, jako je DPF, SCR nebo EGR. Určen pro motory splňující normy Euro VI a nižší.




## REVLINE HERCULES LS 10W/40

### Specifikace:

- SAE: 10W/40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4/E6/E7/E9
- MAN M 3477/3775/3271-1
- MB 228.51, MB 228.31
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Volvo VDS-4.5
- Scania LA
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar: ECF-3
- DAF, JASO DH-2-17

Dostupné balení:



Revline Hercules LS 10W/40 syntetický, nízkopopelnatý olej, tzv. „Low SAPS“ s nízkým obsahem síry a fosforu. Byl navržen s myslí o ideální kombinaci vynikajících mazacích vlastností, tepelné stability a vynikajících vlastností zvládnání usazenin při dlouhém nájezdu kilometrů a technologie přizpůsobené nejnovějším systémům, jako jsou filtry pevných částic DPF, SCR nebo EGR systémy. Určeno pro použití v moderních nákladních vozidlech, autobusech splňujících emisní požadavky Euro VI nebo Euro V, jak rovněž ve vozidlech staršího typu.



## REVLINE HERCULES LS 15W/40

### Specifikace:

- SAE: 15W/40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4/CG-4/SN
- ACEA E9/E7
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Cummins CES 20081, CES 20077
- Detroit Diesel DDE93K218
- Renault VI: RLD-3
- Volvo VDS-4/VDS-3
- Mack EO-O Premium Plus
- Deutz DQC III-10 LA
- DAF
- MTU Category 2.1
- MAN M 3575
- MB 228.31

Dostupné balení:



Revline Hercules LS 15W/40 univerzální olej s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry, určený zejména pro naftové motory splňující nejpřísnější emisní normy Euro VI a Euro V. Je doporučen pro nákladní vozidla, tahače návěsů, autobusy provozované v nejobtížnějších podmínkách s prodlouženými výměnnými intervaly. Odpovídající složení oleje zaručuje plnou kompatibilitu s filtračními systémy (včetně filtrů pevných částic DPF) a katalyzátory v nejnovějších i starších typech vozidel.




## REVLINE HERCULES UHPD 10W/40

### Specifikace:

- SAE: 10W/40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/SL
- ACEA: E7/E4
- Scania LDF-2, LDF-3
- MB 228.3, MB 228.5
- MAN M 3277, MAN 3275
- Volvo: VDS-3, Volvo VDS-2
- Mack: EO-N
- Renault: VI RLD-2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- MTU Type 3, Type 2
- Deutz DQC III-10
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- DAF

Dostupné balení:



Revline Hercules UHPD 10W/40 olej typu Ultra High Performance Diesel, zajišťující optimální provoz vysoce zatížených naftových motorů. Obzvláště doporučován pro motory nákladních automobilů, tahačů návěsů, autobusů, silničních a stavebních strojů. Poskytuje odpovídající mazání rovněž při prodloužených intervalech výměny. Lze jej používat rovněž v benzinových motorech. Ideální pro firmy s diverzifikovaným, moderním vozovým parkem.

## OLEJE PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA



### REVLINE HERCULES SHPD 15W/40

#### Specifikace:

- SAE: 15W/40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
- ACEA: E7; A3/B4
- Cummins CES 20071/72/75/76/77/78
- Renault: VI RLD-2
- Caterpillar ECF-2; ECF-1a
- Volvo VDS-2; Volvo VDS-3
- Scania; DAF; Iveco
- MB 228.3
- MAN M 3275 -1
- Mack EO-M Plus
- Mack: EO-N
- MTU Type 2
- Deutz DQC III-10

Dostupné balení:



Revline Hercules SHPD 15W/40 je perfektní kombinací vysoké kvality a nízké ceny. Obzvláště doporučován pro motory: nákladních automobilů, tahačů návěsů, autobusů, silničních a stavebních strojů se systémy SCR a EGR. Přizpůsobený pro motory splňující normy Euro V, dokonale rovněž pro motory splňující starší emisní požadavky Euro IV, III, II, I. Poskytuje dostatečné mazání rovněž při prodloužených intervalech mezi výměnami. Lze jej používat rovněž v benzínových motorech. Ideální pro firmy s diverzifikovaným, moderním vozovým parkem.



### REVLINE HERCULES CH-4 15W/40

#### Specifikace:

- SAE: 15W/40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5, A3/B4
- MB 228.3
- MAN M3275-1
- Mack EO-N
- Volvo VDS-3
- MTU type 2
- Renault RLD/RLD-2
- Cummins CES 20078/77/76
- Caterpillar ECF-2, ECF-1a

Dostupné balení:



Revline Hercules CH-4 15W/40 olej typu Super High Performance Diesel. Obzvláště doporučován pro motory nákladních automobilů, tahačů návěsů, autobusů, silničních a stavebních strojů se systémy SCR a EGR. Přizpůsobený pro motory splňující normy Euro V, dokonale rovněž pro motory splňující starší emisní požadavky Euro IV, III, II, I. Poskytuje dostatečné mazání rovněž při prodloužených intervalech mezi výměnami. Lze jej používat rovněž v benzínových motorech.

## PŘEVODOVÉ OLEJE



### REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/80

#### Specifikace:

- SAE: 75W/80
- API: GL-5
- VW: G 052 145
- Ford: M2C200-B
- MAN 341-1 Z2, 341 - 2
- MB: 342 S1, S2, 3343 S
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16F, 16G
- Scania: STO 1:0

Dostupné balení:



Revline Semisynthetic GL-5 75W/80 je univerzální, polosyntetický, vícesezónní převodový olej určený pro použití v manuálních převodovkách automobilů a hnacích nápravách automobilů a jiných motorových vozidel, pracujících v extrémně obtížných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadováno použití oleje třídy GL-5 a viskozity 75W/80.



### REVLINE Semisynthetic GL-5 75W/90

#### Specifikace:

- SAE: 75W/90
- API: GL-5
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/05B/12B/12E /16F/17B/19C/ 21B
- MAN 341 Type E3
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M3
- MB 235.8

Dostupné balení:



Revline Semisynthetic GL-5 75W/90 je univerzální, polosyntetický, vícesezónní převodový olej určený pro použití v manuálních převodovkách automobilů a hnacích nápravách automobilů a jiných motorových vozidel, pracujících v extrémně obtížných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadováno použití oleje třídy GL-5 a viskozity 75W/90.




## REVLINÉ GL-5 85W/90 15F

### Specifikace:

- SAE: 85W/90
- API: GL-5
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C /17B/19B/21A
- MAN 342 Type M1
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- DAF

Dostupné balení:



Revline GL-5 85W/90 15F je univerzální, vícesezónní převodový olej určený pro použití v osobních automobilech, nákladních automobilech, autobusech jak rovněž v zemědělské a stavební technice. Pro použití v automobilových převodovkách, zadních nápravách a hlavních převodovkách pracujících v obtížných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadováno použití oleje třídy GL-5.




## REVLINÉ GL-5 80W/90

### Specifikace:

- SAE: 80W/90
- API: GL-5
- MB 235.0
- ZF TE-ML 02B/05A/12L/16B /17B/19B/21A
- MAN 341 Type E2
- MAN 341 Type Z2
- MAN 342 Type M2
- Scania STO 1:0
- DAF
- Iveco
- Volvo

Dostupné balení:



Revline GL-5 80W/90 je univerzální, vícesezónní převodový olej určený pro použití v osobních automobilech, nákladních automobilech, autobusech jak rovněž v zemědělské a stavební technice. Pro použití v automobilových převodovkách, zadních nápravách a hlavních převodovkách pracujících v obtížných provozních podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadováno použití oleje třídy GL-5.



## REVLINÉ GL-5 80W/90 LS

### Specifikace:

- SAE: 80W/90
- API: GL-5 Limited Slip
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08
- Iveco
- Volvo
- MAN 342 Type M-1
- MB 235.0
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
- DAF

Dostupné balení:



Revline GL-5 80W/90 LS univerzální, vícesezónní převodový olej určený pro použití v manuálních převodovkách automobilů. Olej zaručuje vysokou schopnost přenosu zatížení a vynikající mazací vlastnosti a vlastnosti proti opotřeбенí. Zvláště se doporučuje pro mazání převodovek a hlavních převodovek osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, stavební a zemědělské techniky a dalších mechanických zařízení vybavených převodovkami s omezeným prokluzem, tzv. LS – Limited-Slip.




## REVLINÉ GL-5 85W/140

### Specifikace:

- SAE: 85W/140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A/02B/05A/07A /12E/16BD/17A/17B/19B/21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10

Dostupné balení:



Revline GL-5 85W/140 je určen pro použití v hlavních převodovkách a zadních nápravách osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů a také zemních a silničních strojů pracujících v náročných provozních podmínkách. Doporučuje se také pro použití ve všech strojích, zařízeních a nářadích, pro které výrobce doporučuje použití oleje třídy GL-5 podle API.



## REVLINÉ AUTOMATIC ATF CVT

### Specifikace:

- Subaru iCVT, Subaru iCVT FG
- Subaru ECVT, Subaru Lineartronic CVTF
- Honda HMMF, Honda HCF2, Honda Z-1
- Hyundai/Kia CVT-J1; Hyundai/Kia SP III
- Suzuki CVTF TC, Suzuki CVTF 3320
- Suzuki NS-2, Suzuki CVT Green 1 & 2
- Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4/J4+, Mitsubishi SP-III
- VW/Audi TL 521 16 (G 052 516)
- VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)
- BMW/Mini Cooper EZL 799
- Dodge/Jeep/Chrysler NS-2
- Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4
- Daihatsu AMMIX CVTF DFE, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC
- GM/Saturn DEX-CVT
- Nissan NS-1, N-2, -3
- Idemitsu CVTS-EX1
- Mazda JWS 3320
- Audi Multitronic
- Toyota CVTF TC
- Toyota CVTF FE

Dostupné balení:



Revline Automatic ATF CVT vysoce kvalitní syntetický převodový olej určený pro nejnovější generaci automatických, plynule měnitelných převodovek CVT (Continuously Variable Transmission). Moderní technologie zaručuje vysokou odolnost proti opotřeбенí a vynikající parametry tření jak pro řetěz, tak řemen v převodovce CVT.





## REVLINE DCT/DSG

### Specifikace:

- Mitsubishi MZ320065
- Mitsubishi Dia-Quenn SSTF-I
- FORD 1490763, FORD 1490761,
- FORD WSS M2C936-A
- Volvo 1161838, 1161839
- PSA 9734.S2
- VW TL 052 182 (Seat, Skoda, VW)
- VW TL 052 529 (AUDI)
- FORD USA XT-11-QDC
- FORD WSD-M2C200-D2
- Chrysler 68044345 EA
- MB 236.21
- BMW DCTF-1
- BMW 83220440214
- 83222148579
- 83222148578
- 83222147477

Dostupné balení:



Revline DCT/DSG olej nejvyšší kvality určený pro vozidla vybavená dvouspojkovými převodovkami (DCT/DSG) jak se suchou, tak mokrou spojkou. Používá se v mnoha značkách vozidel mj. je určen pro 6stupňové převodovky DSG AUDI/VW, splňující normu VW G052182. Olej Revline DCT/DSG zaručuje dobré mazací vlastnosti, nízké opotřebení a dlouhou životnost převodovek.



## REVLINE AUTOMATIC ATF VI

### Specifikace:

- Hyundai SP-IV
- Toyota WS
- Nissan Matic S
- Ford Mercon LV
- GM Dexron VI, Dexron III H, Dexron II D
- Volvo 97340, Volvo 97341
- Voith H55.6335.XX
- JASO 1A
- MB 236.41
- GMN 10060

Dostupné balení:



Převodový olej Revline Automatic ATF VI s prodlouženou životností pro automatické převodovky, speciálně navržený pro všechna vozidla GM vyrobená v roce 2006 a později, vybavená automatickou převodovkou Hydramatic. Může být také použit v zařízeních podporujících řídicí systémy a v hydraulických systémech vyžadujících olej ATF splňující předchozí specifikace Dexron: IIIH a IID.




## REVLINE AUTOMATIC ATF IIIH SEMISYNTHETIC

### Specifikace:

- Dexron IIIH (splňuje vyžadování Dexron IIIH, IIIF, IIE, IID)
- Caterpillar TO-2
- Allison C4
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- Voith G.607, Voith H 55.6336.41
- M2C138-CJ, M2C166-H
- Allison TES 389
- Ford Mercon
- MB 236.1

Dostupné balení:



Revline Automatic ATF IIIH Semisynthetic je určen pro použití v automatických převodovkách osobních automobilů, nákladních automobilů, zemědělských strojů a dalších vozidel, pro které výrobce doporučuje použití olejů ATF IID, IIE, IIIG, IIIH. Může být také použit v posilovačích řízení a v hydraulických systémech, zejména těch, pracujících při nízkých teplotách. Olej lze také použít v převodovkách Powershift traktorů a nakladačů, pokud výrobce zařízení doporučuje použití oleje ATF.




## REVLINE AUTOMATIC ATF IID

### Specifikace:

- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C
- VOITH H.55.6335.3x
- Ford Mercon
- MAN 339 typ D
- MAN 339 typ Z-1
- MAN 339 typ V-1
- Dexron IID
- VOITH G607
- Allison C4

Dostupné balení:



Revline Automatic ATF IID je určen pro použití v automatických převodovkách osobních automobilů, nákladních automobilů, zemědělských strojů a dalších vozidel, pro které výrobce doporučuje použití olejů ATF IID. Může být rovněž použit v posilovačích řízení a v hydraulických systémech vyžadujících použití oleje ATF.



## REVLINE G12+ -37°C

### Specifikace:

- Afnor NFR 15-601
- ASTM D 3306/D 4656/D 4985
- MB DBL 7700.30/325.3
- BS 6580
- MTU-MTL 5048
- VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
- GM Opel GM 6277M
- Ford WSS-M97 B44-D

Dostupné balení:



Revline G12+ -37°C bezsilikátová chladicí kapalina na bázi technologie organických kyselin OAT (Organic Acid Technology) charakteristické prodlouženou životností. Poskytuje účinnou ochranu chladicího systému po dobu 5 let nebo 250 tis. km. Určen pro chlazení všech typů motorů osobních a nákladních automobilů vybavených hliníkovými a ocelovými chladiči, jak rovněž smíšenými systémy.



## REVLINE G11 -37°C

### Specifikace:

- SAE: J1034
- PN-C-40007:2000
- AFNOR: R15-601
- CUNA: NC 956-16
- BS: 6580
- OU: 5123
- JIS: 2234
- UNE: 25-361
- ASTM: D 330

Dostupné balení:



Revline G11 -37°C chladicí kapalina na bázi technologie IAT (Inorganic Additive Technology). Speciálně vyvinutá receptura zaručuje nejvyšší užité parametry a ochranu chladicího systému až na 3 roky nebo 100 tis. km. Je určen pro použití v chladicích systémech motorů osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů, vojenské techniky, zemědělských traktorů, průmyslových strojů z litiny, ale i slitin hliníku a mědi.



## REVLINE DOT-5.1

### Specifikace:

- SAE: J1703
- ISO: 4925
- FMVSS Nr 116

Dostupné balení:



Revline DOT-5.1 brzdová kapalina určená pro vysoce zatěžované hydraulické brzdové a spojkové systémy osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, přívěsů, motocyklů a dalších vozidel, pro které návod k obsluze doporučuje použití brzdové kapaliny v jakostní třídě DOT-5.1. Revline DOT-5.1 je brzdová kapalina nejvyšší kvality s vynikajícími užitnými vlastnostmi a bodem varu nad 260°C.



## REVLINE DOT-4

### Specifikace:

- SAE: J1703
- ISO: 4925
- FMVSS Nr 116
- PN-C-40005

Dostupné balení:



Revline DOT-4 brzdová kapalina určená pro vysoce zatěžované hydraulické brzdové a spojkové systémy osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, přívěsů, motocyklů a dalších vozidel, pro které návod k obsluze doporučuje použití brzdové kapaliny v jakostní třídě DOT-4. Brzdová kapalina Revline DOT-4 poskytuje nejvyšší ochranu systému proti korozi a vynikající ochranu proti opotřebení.



## KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL STOU 10W/30

### Specifikace:

- SAE: 10W/30
- API: CG-4; API: GL-4
- ACEA: E3
- NH 030 C
- MB: 227.1
- ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
- New Holland 82009201/2/3
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
- Ford: M2C 159 B, M2C 134D
- John Deere J27
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3526
- Caterpillar TO-2

Dostupné balení:



KRATOS STOU 10W/30 je multifunkční olej určený pro moderní stavební a zemědělskou techniku. KRATOS STOU 10W/30 je perfektní volbou pro traktory a stavební stroje, kde jsou motor, manuální převodovka, nápravy, hydraulické zařízení a „mokré brzdy“ mazány jedním olejovým systémem. Zajišťuje snadné startování motoru v podmínkách nízkých teplot, poskytuje optimální mazací vlastnosti a vlastnosti proti opotřebení a ochranu proti korozi.



## KRATOS SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL STOU 10W/40

### Specifikace:

- SAE: 10W/40
- API: CG-4; API: GL-4
- ACEA: E3
- ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
- New Holland 82009201/2/3
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525; CNH MAT 3526
- John Deere J27
- NH 030 C
- MB: 227.1
- Ford M2C 159 B, M2C 134D

Dostupné balení:



KRATOS STOU 10W/40 je multifunkční olej určený pro moderní stavební a zemědělskou techniku. Kratos STOU 10W/40 je perfektní volbou pro traktory a stavební stroje, kde jsou motor, manuální převodovka, nápravy, hydraulické zařízení a „mokré brzdy“ mazány jedním olejovým systémem. Zajišťuje snadné startování motoru v podmínkách nízkých teplot, poskytuje optimální mazací vlastnosti a vlastnosti proti opotřebení a ochranu proti korozi.



## KRATOS STOU 15W/30

### Specifikace:

- SAE: 15W/30
- API: CG-4; API: GL-4
- ACEA: E3
- Caterpillar TO-2
- Ford: M2C 159 B, M2C 134D
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145
- ZF TE-ML 06A/06B/06C/07B
- New Holland 82009201/2/3
- John Deere J27
- NH 030 C
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3526
- MB: 227.1

Dostupné balení:



KRATOS STOU 15W/30 je multifunkční olej určený pro moderní stavební a zemědělskou techniku. Kratos STOU 15W/30 je perfektní volbou pro traktory a stavební stroje, kde jsou motor, manuální převodovka, nápravy, hydraulické zařízení a „mokré brzdy“ mazány jedním olejovým systémem. Zajišťuje snadné startování motoru v podmínkách nízkých teplot, poskytuje optimální mazací vlastnosti a vlastnosti proti opotřebení a ochranu proti korozi.




## KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL UTTO 10W/30

### Specifikace:

- SAE: 10W/30
- API: GL-4
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
- Case MS 1206, 1207; 1210
- Case New Holland MAT 3505 (MS1209)
- Caterpillar TO-2; Allison C4
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1141, M1143
- John Deere J20C
- Ford New Holland: M2C 134D (A, B, C)
- Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C

Dostupné balení:



KRATOS UTTO 10W/30 převodový a hydraulický olej určený pro moderní zařízení převážně využívaná v zemědělství. Kratos UTTO 10W/30 je ideální volbou pro vozidla, kde jsou manuální převodovka, hydraulický systém a „mokré brzdy“ mazány jedním olejovým systémem. Optimální vlastnosti oleje zajišťují bezproblémový provoz převodových a hydraulických systémů různých typů zemědělské techniky.




## KRATOS UNIVERSAL TRANSMISSION OIL UTTO 10W/40

### Specifikace:

- SAE: 10W/40;
- API: GL-4
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E
- Case MS 1206, 1207; 1210
- Case New Holland MAT 3505 (MS1209)
- Caterpillar TO-2; Allison C4
- PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3 HVLP
- CNH MAT 3526; CNH MAT 3525
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1141, M1143
- John Deere J20C
- Ford New Holland: M2C 134D (A, B, C)
- Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C

Dostupné balení:



KRATOS UTTO 10W/40 převodový a hydraulický olej určený pro moderní zařízení převážně využívaná v zemědělství. Kratos UTTO 10W/40 je ideální volbou pro vozidla, kde jsou manuální převodovka, hydraulický systém a „mokré brzdy“ mazány jedním olejovým systémem. Optimální vlastnosti oleje zajišťují bezproblémový provoz převodových a hydraulických systémů různých typů zemědělské techniky.



## KRATOS PTF 10W

### Specifikace:

- SAE: 10W
- Komatsu Micro-Clutch
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu Dresser HMS B21-0006
- ZF TE-ML 03C

Dostupné balení:



Revline KRATOS PTF 10W převodový a hydraulický olej typu Power Transmission Fluid, určený pro těžkou stavební a zemědělskou techniku. Je ideální pro práci v extrémních podmínkách v převodovkách, převodovkách typu Powershift, systémech přenosu výkonu a hydraulických systémech. Revline KRATOS PTF 10W se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi proti opotřebení, minimalizuje opotřebení převodů a zajišťuje tišší chod brzd.



## KRATOS UNIVERSAL PTF 30

### Specifikace:

- SAE: 30
- Komatsu Micro-Clutch
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu Dresser HMS B21-0006
- ZF TE-ML 03C

Dostupné balení:



Revline Kratos Universal PTF 30 převodový a hydraulický olej typu Power Transmission Fluid, určený pro těžkou stavební a zemědělskou techniku. Je ideální pro práci v extrémních podmínkách v převodovkách, převodovkách typu Powershift, systémech přenosu výkonu a hydraulických systémech. Revline KRATOS PTF 30 se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi proti opotřebení, minimalizuje opotřebení převodů a zajišťuje tišší chod brzd.



[WWW.REVLINĚ.PL](http://WWW.REVLINĚ.PL)

**PRODEJ**

+48 797 734 446  
+48 505 134 630  
[zamowienia@flukar.eu](mailto:zamowienia@flukar.eu)

**KONTAKT**

(+48) 32 700 22 50  
(+48) 32 700 22 60  
[info@flukar.eu](mailto:info@flukar.eu)

**KANCELÁŘ  
SPOLEČNOSTI**

40-007 Katowice  
Uniwersytecka 13  
Polsko

**VÝROBNÍ ZÁVODY**

38-200 Jasło  
3 Maja 101, Polsko  
47-225 Kędzierzyn-Koźle  
Szkolna 15, Polsko