

# AUTÓIPARI SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJOK

AFT | DCTF | TRANSMISSION | CONSTRUCT



ALWAYS MOVING FORWARD.

 **LUKOIL**  
LUBRICANTS

## TRANSMISSION

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90	
LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90	
LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140	
LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80	7
LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90	
LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85	
LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90	
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPV 75W-80	8
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPS 75W-90	
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80	
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90	
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90	9
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90	
LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90	
LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90	
LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90	10
LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140	
LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140	
LUKOIL TRANSMISSION LS 80W-90	
LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90	11
LUKOIL DCTF	
LUKOIL ATF SYNTH VI	
LUKOIL ATF SYNTH M 15	12
LUKOIL ATF SYNTH M 14	
LUKOIL ATF SYNTH MN Z3	
LUKOIL ATF SYNTH MULTI	13
LUKOIL ATF SYNTH	
LUKOIL ATF SYNTH CVT	
LUKOIL ATF IIIH	
LUKOIL ATF	14

## CONSTRUCT

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 SAE 10W	
LUKOIL CONSTRUCT TO-4 SAE 30	
LUKOIL CONSTRUCT TO-4 SAE 50	15

# A LUKOIL KENŐANYAGAI VILÁGSZERTE EMBEREK MILLIÓINAK MEGBÍZHATÓ MOBILITÁSÁT TESZIK LEHETŐVÉ, ÉS NAP MINT NAP BIZONYÍTANAK AZ ÖSSZES ALKALMAZÁSI TERÜLETEN.

A kenőanyagok a mindennapi élet legfontosabb műszaki alkotórészeihez tartoznak – mégis szinte alig vesszük észre őket. És valójában ez is az ideális helyzet, hiszen csak a hosszú élettartamú, értékes termékek garantálják a biztonságot és a haladást, melyek észrevétlenül gondoskodnak arról, hogy egyre dinamikusabb világunk továbbra is súrlódásmentesen menjen tovább előre. A LUKOIL Lubricants az első osztályú és megbízható kenőanyagok gyártójaként kifejezetten komolyan veszi a felelősségét. A kis- és nagyipari üzemek beszállítójaként a LUKOIL kenőanyagok különösen a szállítmányozási iparágban, ezen belül a hajózásnál és mezőgazdasági gépeknél is gondoskodnak a megbízható működésről.

Így a LUKOIL hozzájárul ahhoz, hogy a mai, nagy komplexitású logisztikai hálózatok ne álljanak le - a mai kor ultramobilis társadalmában ez elképzelhetetlen lenne. Nincs megállás, és ez érvényes a vállalatra is. A stabil növekedés, az erőforrások biztosítása és a termékek, folyamatok állandó továbbfejlesztése a dolgok alfája és az omegája, ezen a különösen mozgalmas piacon. Ezért a LUKOIL azt a célt tűzte ki magának, hogy a legigényesebb szegmensben - a modern járműmotorok teljesen szintetikus, nagy teljesítményű olajainak terén – az abszolút csúcshoz tartozzon. A LUKOIL TRANSMISSION kifejlesztésével ez különösen hatékonyan sikerült is – de mi mindig egyre többre törekszünk.

A nyugat-szibériai Langeepas, Urai és Kogalym (LUK) városok regionális olaj- és gázszállító vállalkozásainak összefogásából 1991-ben megalapított LUKOIL Oroszország legnagyobb magán-olajkiszármazékjává fejlődött. Saját hitvallásának megfelelően a vertikális integrációt illetően - ez azt jelenti, hogy az értékes termékek nyersanyagszállítása, termelése és továbbfejlesztése,



valamint értékesítése egy kézben van – a LUKOIL mindig tökéletes szolgáltatásra törekszik a vásárlói érdekében. Ennek során az utóbbi években mindenekelőtt a kenőanyag-üzlet került a középpontba. A hét európai finomító és termelőüzem, többek között az újonnan hozzájött, a Lobau Olajkikötőben lévő termelő- és töltőmű állandó továbbfejlesztése révén, a LUKOIL-Lubricants a járműipar már több, mint 300 gyártóját tudta meggyőzni, mindenekelőtt a kritikus európai piac számára készült értékes olajokkal.

Ennek során az osztrák piac szerepe is egyre fontosabb. Hiszen a LUKOIL erről a telephelyről gondoskodik az összes nyugat-európai országról, nem csak a termeléssel és fejlesztéssel, hanem a nagy hatékonyságú forgalmazó hálózat üzemeltetésével is. Az értékteremtés oroszlánrésze így Ausztriában van - Európa szívében. Ez a stabilitás és a hosszútávú lét fontos jele. Emellett az osztrák szakértők évtizedes tapasztalata teremti meg a közép-európai forgószínpad szerepét, valamint kapcsolódási pontot jelent kelet és nyugat között, az összes kritikus logisztikai tennivaló súrlódásmentes lebonyolítása érdekében. A Lobau-i dunai kikötő, a bécsi repülőtér valamint a nagy teljesítőképességű szállítási útvonalak is biztosítják a megfelelő szállítási feladatok lebonyolítását.

## LUKOIL TRANSMISSION

### A LUKOIL PRÉMIUM HAJTÓMŰOLAJA FELKÉSZÜLT ARRRA, HOGY BÉCSBŐL HÓDÍTSA MEG AZ EURÓPAI PIACOT - MINŐSÉGI ÉS EGYBEN FENNTARTHATÓ ÜZLETI MODELL.

A LUKOIL TRANSMISSION igényességét a bécsi székhelyű termelő üzem kiépítésével és az ezzel összefüggő szigorú minőség-ellenőrzéssel a LUKOIL erősen és tartósan hangsúlyozza. Az Ausztriában lévő modern technológiai telephely egyben olyan termékekről gondoskodik, mely nem csak az Ausztriában elvárt szigorú feltételeket teljesíti a minőség, környezetvédelem, és ezen felül az etika tekintetében, hanem ennek eredményeként egész Európában megállja a helyét.

A LUKOIL TRANSMISSION speciálisan azért került kifejlesztésre, hogy zökkenőmentes üzemelést garantáljon a teljes felhasználási idő során. Az értékes bázisolajok és a legmodernebb adaléktechnológiák hatékonyan minimalizálják a kopást, az oxidációt és a sűrűlódást.

A járműve legjobb ellátásához ezért válassza a LUKOIL TRANSMISSION-T.





**A MINŐSÉG AZ ERŐSSÉGÜNK.  
A HAJTÓMŰ A SZENVEDÉLYÜNK.**

## **MINŐSÉG AUSZTRIÁBÓL**

Modern gyártóhelyeinken, a bécsi Lobau-ban, valamint Finnországban és Romániában első osztályú kiindulási anyagokra alapozva évente már több mint 40.000 tonna kenőanyagot gyártunk. Magasan képzett szakembereink ezzel egyidejűleg dolgoznak termékeink állandó továbbfejlesztésén, hogy a nagymértékű biztonságot és haladást garantálni tudjuk.

Ilyen módon a LUKOIL ma az egész világon a teljesen szintetikus, nagy teljesítményű kenőanyagok legigényesebb szegmensében, különleges igényekhez is megbízható és egyéni megoldásokat tud ügyfelei rendelkezésére bocsátani.

**A BIZALOMRÓL VAN SZÓ.**

# TRANSMISSION

AUTÓIPARI KENŐANYAGOK

## LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90



Gyártási szám: 583520

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Üzemanyag-takarékos, teljesen szintetikus, nagy teljesítményű univerzális hajtóműolaj a szinkronizált és nem szinkronizált sebesség- és tengelyváltókhoz
- Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
- Kötönik magas öregedésállóságával és a hosszú felhasználási idővel
- Semleges viselkedés színesfémekkel és elasztomerekkel szemben

**API** GL-4, GL-5, MT-1; **MAN** 341 Typ E2, 341 Typ E3, 341 Typ Z2, 342 Typ M3, 342 Typ S1; **MB** 235.0, 235.8; **NATO** Code O-186; **SAE** J2360; **Scania** STO 1:0; **Volvo** 97312; **ZF** TE-ML 02B (ZF001769), 05A, 07A,08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

## LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90



Gyártási szám: 583510

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Nagy teljesítményű univerzális hajtóműolaj kapcsoló- és tengelyváltókhoz
- Nagy öregedésállóság és hosszú felhasználási idő
- Véd a kopás ellen és optimalizálja a hajtómű élettartamát

**API** GL-4, GL-5, MT-1; **ARVIN MERITOR** 076-D; **MAN** 341 Typ E2, 341 Typ Z2, 342 Typ M2; **MB** 235.0; **SAE** J2360; **Scania** STO 1:0; **ZF** TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A (ZF002259), **ZF** TE-ML 07A,08, 16C, 19C

## LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140



Gyártási szám: 583535

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, nagy teljesítményű univerzális hajtóműolaj szinkronizált és nem szinkronizált sebesség- és tengelyváltókhoz
- A magas öregedésállóság és a hosszú felhasználási idő garantált
- Semleges viselkedés színesfémekkel és elasztomerekkel szemben

**API** GL-5, MT-1; **SAE** J2360; **Scania** STO 1:0; **Volvo** 97310; **ZF** TE-ML 05A, 07A,08, 12B, 16F, 21A

## LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80



Gyártási szám: 583021

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, üzemanyag-takarékos sebességváltó olaj, speciálisan a szélsőségesen hosszú olajcsere-intervallumú személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez kifejlesztve
- Optimális kopás- és korrózióvédelem
- Nagy öregedésállóság és hosszú élettartam

**API** GL-4, GL-4+ (tranself NFI), GL-4+ (tranself NFP), GL-4+ (tranself TRJ), GL-4+ (tranself TRT), GL-4+ (tranself TRZ); **BMW** MTF LT-2, MTF LT-3, MTF LT-4; **Fiat** 9.5555.0-MZ1; **Ford** WSD-M2C200-C, WSD-M2C200-D2; **GM** 19259104 (BOT 303), 1940004, 1940182, 1940764, 1940768; **MB** 235.10, 235.3; **Nissan** MT-XZ TL (JR Type); **PSA** B71 2330; **Special Gear** Oil MTF 94, Honda MTF, Honda MTF-II, Honda MTF-III; **Volvo** 97308, 97309; **VW** G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 527 (A2), G 052 726 (A2), G 060 726, G 50

## LUKOIL TRANSMISSION SLY 75W-90



Gyártási szám: 583240

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus sebességváltó-olaj személygépkocsikhoz, a legmagasabb kapcsolási kényelmet kínálja alacsony téli hőmérsékleteken is
- Az öregedéssel és nyírással szemben szélsőségesen stabilnak bizonyul, és így gondoskodik a hosszú olajcsere-intervallumokról
- Optimális kopás- és korrózióvédelmet kínál

API GL-4+; VW 501 50

## LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85



Gyártási szám: 583010

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API GL-4; MB-Approval 235.1; ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

- Ásványi hajtóműolaj nagy nyomásfelvevő képességgel, túlnyomórészt sebességváltókhoz
- Az öregedéssel szemben kiemelkedően stabil olaj nagyon magas teherviselési képességgel
- Az optimális kopás- és korrózióvédő adalékoknak köszönhetően gondoskodik a hajtómű rendkívül hosszú élettartamáról
- Alacsony dermedéspont és a viszkozitás csekély függése a hőmérséklettől

## LUKOIL TRANSMISSION MP 85W-90



Gyártási szám: 583020

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API GL-4; MB-Approval 235.1; ZF TE-ML 16A, 17A, 19A (ZF003413), ZF TE-ML 08

## LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPV 75W-80



Gyártási szám: 583100

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, üzemanyag-takarékos, nagy teljesítményű váltóolaj modern kézi és automata váltós haszongépjármű-vekhez
- A kiváló oxidáció elleni védelem és az öregedéssel szembeni ellenállás lehetővé teszi az OEM utasításoknak megfelelő hosszabb olajcsere időközöket
- A korszerű, nagy teljesítményű kopásvédelmi adalékok biztosítják az összes alkatrész lehető leg-jobb védelmét, még nagy terhelésű igénybevétel esetén is
- A magas viszkozitási indexű szintetikus alapolajok növelik a sebességváltó hatékonyságát és biztosítják a maximális üzemanyag-hatékonyságot

API GL-4; DAF; EATON Transmission; Iveco 18-1807 MGS1; MAN 341 Typ E3, 341 Typ VR, 341 Typ Z4; Renault; Voith Oil class C; Volvo 97305, 97307; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003412), ZF TE-ML 02D, 07A,08



# TRANSMISSION

## AUTÓIPARI KENŐANYAGOK

### LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPS 75W-90



Gyártási szám: 583110

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, üzemanyag-takarékos, nagy teljesítményű, kézi kapcsolású sebességváltó olaj
- A kiváló oxidációval és öregedéssel szembeni ellenállása lehetővé teszi a hosszabb olajcsere intervallumokat (akár 360.000 km)
- A SAE 75W-90 optimális hőmérséklet-viszkozitási viselkedésnek köszönhetően bármilyen éghajlati viszony esetén alkalmazható
- A szinkrongyűrűk tökéletes súrlódási jellemzői biztosítják az optimális kapcsolási viselkedést még szélsőségesen alacsony hőmérsékleten is

API GL-4; MAN 341 Typ GA2; Scania STO 2:0 G

### LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80



Gyártási szám: 583060

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Szintetikus, üzemanyag-takarékos, nagy teljesítményű váltóolaj modern kézi és automata váltós haszongépjárművekhez
- A korszerű, nagy teljesítményű kopásvédelmi adalékok biztosítják az összes alkatrész lehető legjobb védelmét, még nagy terhelésű igénybevétel esetén is
- Akár 540 000 km vagy 3 év, a gyártó utasításainak megfelelően. Kiváló védelem az oxidáció és az öregedés ellen, csökkenti a karbantartási költségeket
- A magas viszkozitási indexű szintetikus alapolajok növelik a sebességváltó hatékonyságát és biztosítják a maximális üzemanyag-hatékonyságot

API GL-4, GL-4; EATON Transmission, Transmission; Iveco 18-1807 MGS1, 18-1807 MGS2; MAN 341 Typ E3, 341 Typ E4, 341 Typ E4, 341 Typ VR, 341 Typ VR, 341 Typ Z4, 341 Typ Z5; MB-Approval 235.29, MB 235.29, 235.41; Voith Oil class C, Retarder; Volvo 97305, 97307, 97307; ZF TE-ML 01E, 02E, 02L, 16K, 16P

### LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-90



Gyártási szám: 583070

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, üzemanyag-takarékos sebességváltó-olaj, melynek összetétele speciálisan a Mercedes-Benz márkájú haszongépjárművekhez lett kialakítva, a szélsőségesen hosszú olajcsere-intervallumok érdekében
- Meggyőző az öregedéssel szembeni rendkívüli stabilitás és a hosszú élettartam a modern, nagy teljesítményű kopásvédő adalékoknak köszönhetően
- Biztosítja a jó kapcsolási minőséget

API GL-4; MAN 341 Typ MB; MB 235.11, 235.4

### LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90



Gyártási szám: 583270

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, üzemanyag-takarékos tengelyhajtómű-olaj, főként haszongépjárművekhez alkalmas
- A legmagasabb terhelésekre lett fejlesztve, így ez egy öregedéssel szemben extrém stabil tengelyhajtómű-olaj
- A leghosszabb olajcsere-intervallumokat teszi lehetővé
- A legmodernebb, nagyteljesítményű kopásvédő adalékokat tartalmazza, a hajtómű hosszú élettartama érdekében

API GL-4, GL-5, MT-1; ARVIN MERITOR 076-N; DAF; Detroit Diesel DFS93K219.01; Iveco 18-1805 RAS1; Mack GO-J; MAN 341 Typ Z2, 342 Typ S1; MB-Approval 235.8; NATO Code O-186; SAE J2360; Scania STO 1:0, STO 2:0 A FS; Volvo 97312; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF005999), ZF TE-ML 07A, 08, 12B



## LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90

Gyártási szám: 583275

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- A korszerű, nagy teljesítményű kopásvédelmi adalékok biztosítják az összes differenciál-alkatrész lehető legjobb védelmét, még alacsony fordulatszámon, nagy terhelés mellett is
- Kiemelkedő védelem az oxidáció és az öregedés ellen, csökkenti a karbantartási költségeket
- A magas viszkozitási indexű szintetikus alapolajok övelik a végső hajtómű hatékonyságát és hatékony üzemanyagfelhasználást biztosítanak

**API GL-5; Arvin Meritor 076-Q; DAF; MAN 342 Typ M2; MERITOR Europe-Extended Drain; SAE J2360; Scania STO 1:0; Volvo 97312; ZF TE-ML 05A, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A**



## LUKOIL TRANSMISSION LD 80W-90

Gyártási szám: 583630

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Ásványi tengelyhajtómű-olaj, amely túlnyomórészt haszongépjárművekben használatos
- Magas teherviselési képességet, jobb termikus stabilitást kínál, és hosszabb olajcsere-intervallumokat tesz lehetővé
- Az öregedéssel szemben extrém stabil, és gondoskodik a hosszú élettartamról

**API GL-5, MT-1; MAN 341 Typ GA1, 342 Typ M3; MB-Approval 235.20; SAE J2360; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A, 07A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A**



## LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90

Gyártási szám: 583210

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

**API GL-5; Fendt; Ford M2C94-A; MAN 342 Typ M1; MB-Approval 235.0; NH 520A; STEYR G; TATRA TDS 80/32; Voith 3.325-339, VSN 6086/19/20; Volvo 97310; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A (ZF001762), ZF TE-ML 07A,08**

- Az ásványi tengelyhajtómű-olajat főként a legnagyobb terhelést tűrő haszongépjárművekben használják a standard olajcsere-intervallumokhoz
- Öregedéssel szemben stabil tengelyhajtómű-olaj
- Optimális kopás- és korrózióvédelmet biztosít, gondoskodik a hajtómű hosszú élettartamáról
- A hajtóműolaj kibírja a legnagyobb terheléseket és alkalmas az erőgépekben és munkagépekben lévő, extrém tengelyeltolású, hipoid fogazású hajtóművekhez



## LUKOIL TRANSMISSION B 80W-90

Gyártási szám: 583220

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

**API GL-5; MAN 342 Typ M1; MB 235.0; Voith 3.325-339; Volvo 97310; ZF TE-ML 07A,08, 16B, 17B, 19B, 21A**



LUKOIL SERVICES

# MELYIK MOTOROLAJRA VAN SZÜKSÉGEM?

További információk termékeinkről, valamint segítség a kenőanyagok kiválasztásához különböző alkalmazásokhoz a LUKOIL kenőanyag-tanácsadóban található ezen a weboldalon: [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu). Csatatunk örömmel áll rendelkezésére technikai kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban a [www.lukhelp.com](http://www.lukhelp.com) címen.

## LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140

Gyártási szám: 583221

### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API GL-5; MIL-L-2105D; Volvo 97310; ZF TE-ML 07A, 08, 16D, 21A

- Ásványi hajtóműolaj tengelyhajtóművekhez
- A felhasználásban az öregedéssel szemben szélsőségesen stabilnak bizonyul. A legnagyobb terhelési képességgel és kiváló nyírási stabilitással rendelkezik
- Gondoskodik a hajtómű hosszú élettartamáról
- A hőmérséklettől való csekély viszkozitás-függőséget biztosít



## LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140

Gyártási szám: 583222

### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API GL-5; MIL-L-2105D; NH 524A; Volvo 97310; ZF TE-ML 07A,08, 16D, 21A



## LUKOIL TRANSMISSION LS 80W-90

Gyártási szám: 582515

### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API GL-5; ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (ZF003406), ZF TE-ML 16E

- Speciális csúszásgátló adalékokat tartalmazó hajtóműolaj, önzáró (Limited Slip) differenciálművekhez, az erősen igénybe vett tengelyhajtásoknál, haszongépjárműveknél, traktoroknál és építőipari gépeknél
- Extrém stabil viszkozitású, univerzális hajtóműolaj a tengelyhajtóművekben lévő nagy terhelésekhez, a gyártói előírás szerint
- Kitűnik modern kopásvédő adalékával és a súrlódási érték megbízható állandóságával



## LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

Gyártási szám: 582520

### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API GL-5; ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (ZF003494), ZF TE-ML 07A,08, 16E



## LUKOIL DCTF



Gyártási szám: 583370

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Sokoldalúan használható dupla kuplungos sebességváltó-olaj.
- Optimális kopásvédelmet biztosít és gondoskodik a zökkenőmentes kapcsolási komfortról

**BMW** 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, DCTF-1, MTF LT-5; **Chrysler**; **Ford** WSS-M2C936-A; **MB** 236.21, 236.24, 236.25; **MITSUBISHI** MZ320065; **Nissan** WSS-M2C936-A; **Porsche** Oil No. 999.917.080.00; **PSA** 9734 S2; **Volvo** 1161838, 1161839; **VW** G 052 182, G 052 529, G 055 529

## LUKOIL ATF SYNTH VI



Gyártási szám: 583346

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Nagyértékű folyadék automata sebességváltókhoz, mely személygépkocsikhoz és könnyű haszongépjárművekhez került kifejlesztésre
- A viszkozitás és hőmérséklet csekély függősége és az iszapképződés elleni kiváló védelem jellemzi
- Nincs negatív kihatása a tömítőanyagokra
- A továbbfejlesztett korrózióellenes tulajdonságok megbízhatóan védik a berendezések valamennyi alkatrészét

**BENTLEY** PY112995PA; **BMW/MINI** 83 22 0 142 516, 83 22 0 163 514, 83 22 0 397 114, 83 22 2 152 426; **Chrysler** 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA; **Ford** MERCON LV, MERCON SP, XT-10-QLV, XT-6-DSP, XT-6-QSP; **GM** 88863400, 88863401, AW1; **GM DEXRON® VI**; **Honda** DW-1; **Hyundai/Kia** NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG, SPH-IV, SP-IV; **JAGUAR** Fluid 8432; **JASO** M315 1A; **LAND ROVER** LR0022460, TYK500050; **MASERATI** 231603; **Mazda** FZ; **MB** 236.12, 236.14, 236.15, 236.41; **Nissan** Matic S; **Porsche** 000.043.304.00; **Saab** 93 165 147 - AW-1; **Toyota** Typ WS; **VW** G 052 533, G 055 005 (A, A2), G 055 162 (A2, A6), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6)

## LUKOIL ATF SYNTH M 15



Gyártási szám: 583325

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Nagyértékű olaj automata sebességváltóhoz, a Mercedesnél beépített, 7 fokozatú automata sebességváltók szervizelési feltöltéséhez
- Magas üzemanyag-megtakarításával tűnik ki
- Az optimális súrlódási tulajdonságok meghosszabbítják a csereintervallumokat

**MB-Approval** 236.15

# TRANSMISSION

## HAJTÓMŰOLAJOK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉPÍTŐIPARI GÉPEKHEZ

### LUKOIL ATF SYNTH M 14



Gyártási szám: 583326

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Újonnan kifejlesztett, szintetikus, pirosra színezett folyadék automata sebességváltókhoz, speciálisan a MERCEDES BENZ 7 fokozatú automata sebességváltójához (NAG 2, 722.9 típus)
- Visszafelé is kompatibilis az összes 5 fokozatú automata sebességváltóval (722.6 típus) és kitűnően alkalmazható a csökkenő kapcsolási komfortú, régebbi automata sebességváltóknál
- A legmagasabb kapcsolási komfort érdekében

**MB-Approval** 236.14; **MB** 236.10, 236.11, 236.12; **ZF** TE-ML 11B

### LUKOIL ATF SYNTH MN Z3



Gyártási szám: 583335

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Kiváló minőségű, nagyértékű, univerzális folyadék automata sebességváltókhoz, mely haszongépjárművekhez és személygépkocsikhoz történő alkalmazásra lett kifejlesztve
- A viszkozitás és hőmérséklet csekély függősége (magas viszkozitási index) és kiváló öregedési tulajdonságok
- A leghosszabb olajcsere-intervallumokat teszi lehetővé
- Stabil csúszási tulajdonságokkal rendelkezik, és vibráció nélküli, puha kapcsolást tesz lehetővé

**Allison** C-4, TES-295, TES-389; **Ford** MERCON, MERCON V; **GM** DEXRON® II-D, III-G, III-H; **JASO** M315 1A; **MAN** 339 Typ L1, 339 Typ V2, 339 Typ Z12, 339 Typ Z3; **MB** 236.6; **Voith** H55.6336.xx; **Volvo** 97341; **ZF** TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF009451), ZF TE-ML 11A, 11B, 16L, 21L

### LUKOIL ATF SYNTH MULTI



Gyártási szám: 583340

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Kiváló minőségű, nagyértékű, univerzális folyadék a személygépkocsik és haszongépjárművek automata sebességváltóihoz
- Kitűnik a viszkozitás és hőmérséklet csekély függőségével (magas viszkozitási index) és a kiváló öregedési tulajdonságokkal

**ALLISON** WARNER AW-1; **Allison** C-4, TES-295, TES-389; **BMW** ETL 7045E, ETL 8072B; **Chrysler** MS 10838, MS 5931, MS 7176D (ATF +2), MS 7176E (ATF +3), MS 9602 (ATF +4); **Fiat** 9.55550-AV1; **Ford** M2C195-A, MERCON, MERCON V; **GM** 9985010; **GM** DEXRON® III-H; **Honda** ATF-Z1; **Hyundai** NWS 9638, PSF-3, PSF-4; **Hyundai/Kia** SP-II, SP-III, SP-IV; **JASO** M315 1A; **JWS** 3309, 3314, 3324 (ATF WS); **MAN** 339 Typ L1, 339 Typ V2, 339 Typ Z11, 339 Typ Z2; **MB-Approval** 236.6, 236.9, MB 236.10, 236.11, 236.3, 236.91; **Nissan** Matic J, Matic K, Matic S, PSF-II; **Subaru** ATF; **Suzuki** ATF 3317; **Toyota** Typ T, Typ T-II, Typ T-IV; **Voith** H55.6336.xx; **Volvo** 1161540, 97340, 97341; **VW** G 052 162, G 052 990, G 055 025; **ZF** TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF001127), ZF TE-ML 16L, 16R

## LUKOIL ATF SYNTH



Gyártási szám: 583321

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Teljesen szintetikus, pirosra színezett, nagyteljesítményű hajtásokhoz alkalmazható folyadék
- Kiemelkedik magas nyírási stabilitásával, kiváló oxidációs stabilitásával és kitűnő folyási viselkedésével még extrém alacsony hőmérsékleteken is
- Pontos váltás a legjobb habzási viselkedésnek köszönhetően. Ezen felül a megbízható kopás- és korrózióvédelem gondoskodik a magas menetkomfortról

**DIN** 51524-3 (HVP); **Allison** C-4; **Ford** MERCON; **GM** DEXRON® II-E; **MAN** 339 Typ L1, 339 Typ V2, 339 Typ Z2; **MB-Approval** 236.8; **RBAS** Lubricant Class TE-ML 09X; **Voith** H55.6336.xx; **Volvo** 97335; **ZF** TE-ML 04D, 14B (ZF003407), ZF TE-ML 11A, 16L, 21L

## LUKOIL ATF SYNTH CVT



Gyártási szám: 583345

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Kiváló minőségű, nagyértékű folyadék automata sebességváltókhoz, a fokozatmentes hajtóművekkel rendelkező személygépkocsik számára
- Kiváló habzástóló tulajdonságokkal rendelkezik, és nincs negatív hatása a tömítőanyagokra
- A továbbfejlesztett korrózióellenes tulajdonságok megbízhatóan védik a berendezések valamennyi alkatrészét
- Optimális csúszási tulajdonságok nedves kuplungokhoz és szíjtárcsa-párokhöz

**DAIHATSU** CVTF DC, CVTF DFE; **Dodge/Jeep** CVTF+4, NS-2; **Ford** CVT 23, CVT 30, MERCON C; **GM** CVT; **Honda** HCF-2, HMMF; **Hyundai** Genuine CVTF; **Hyundai/Kia** SP-III; **MB** 236.20; **MITSUBISHI** CVTF-Diaqueen J1, CVTF-Diaqueen J4, CVTF-Diaqueen SP-III; **Nissan** NS-2, NS-3; **PUNCH** Powertrain CVTF EX-1, CVT-PPT, EZL799A; **Subaru** CVTF, NS-2; **Suzuki** CVT Green 1, CVT Green 2, NS-2, TC; **Toyota** TC; **VW** G 052 180, G 052 516

## LUKOIL ATF IIIH



Gyártási szám: 583331

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Nagy teljesítményű folyadék modern automata sebességváltókhoz és hidrodinamikus nyomatékvtókhöz
- Ideális a hagyományos és a modern generációk automata és kézi sebességváltóiban, szervokormányokban és hidrosztatikus és hidrodinamikus rendszereiben (pl. hidraulikus rendszerekben) való használatra.
- A kopás, oxidáció, magas hőmérsékletű lerakódások és iszapképződés elleni kiváló védelem biztosítja az OEM szerinti lehető leghosszabb olajcsere időközöket

**Allison** C-3, C-4; **Ford** MERCON; **GM** DEXRON® III-G, III-H; **ZF** TE-ML 04D

## LUKOIL ATF



Gyártási szám: 583315

JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

- Az univerzálisan használható, rész-szintetikus automata-hajtómű olaj egyaránt került kifejlesztésre a személy- és a tehergépjárművekhez
- Kiváló viszkozitási-hőmérsékleti viselkedés
- Kiváló öregedési és habzási viselkedés, nagyon jó folyási tulajdonságok alacsony hőmérsékleteken és megbízható védelem a kopással és korrózióval szemben
- Alkalmazása erőátviteli közegként a személygépkocsik, buszok és terepjárművek automata hajtóművében

**Allison** C-4; **BELAZ**; **CATERPILLAR** TO-2; **GM** DEXRON® II-D, III-G; **MAN** 339 Typ D, 339 Typ F, 339 Typ L1, 339 Typ V1, 339 Typ Z1; **MB** 236.1; **Voith** H55.6335.XX; **Volvo** 97340, 97341; **ZF** TE-ML 04D, 14A (ZF001146), ZF TE-ML 11A, 11B, 17C

# CONSTRUCT

## SPECIÁLIS OLAJOK ÉPÍTŐGÉPEKHEZ



### LUKOIL CONSTRUCT TO-4 SAE 10W

Gyártási szám: 583540

#### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API CF, CF-2, GL-4; Allison C-4; Besteht EATON VICKERS 35VQ25 Flügelzellen-pumpen-Test; CATERPILLAR TO-4; KOMATSU-DRESSER; ZF TE-ML 03C

A LUKOIL CONSTRUCT TO-4 az építőipari gépek motorjaiban, terhelés alatt kapcsolható és kézi sebességváltóiban, mellékajtásaiban, meghajtó tengelyekhez, csörlőhöz, hidraulikus rendszerhez és hidrosztatikus hajtóművekhez használt speciális olaj a gyártó előírásainak megfelelően; speciálisan a CAT TO-4-hez és sok más építőipari géphez



### LUKOIL CONSTRUCT TO-4 SAE 30

Gyártási szám: 583550

#### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API CF, CF-2, GL-4; Allison C-4; CATERPILLAR TO-4; KOMATSU-DRESSER; ZF TE-ML 03A, 03C, 04A, 07D, 07F



### LUKOIL CONSTRUCT TO-4 SAE 50

Gyártási szám: 583555

#### JÓVÁHAGYÁSOK/SPECIFIKÁCIÓK

API CF, CF-2, GL-4; Allison C-4; CATERPILLAR TO-4; KOMATSU-DRESSER

## CSOMAGOLÁSI ADATOK

CSOMAGOLÁS	TÁRASÚLY, KARTON (KG)	TÁRASÚLY, GÖNGYÖLEG (KG)	SZÉLESSÉG (MM)	MAGASSÁG (MM)	HOSSZ (MM)	ÁTMÉRŐ (MM)	DARAB RAKLAPON-KÉNT	RAKLAPMÉRET (CM)	DARAB CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEN-KÉNT
1 LITERES FLAKON	0,35	0,08	260	240	380	-	432	120 x 80	12
5 LITERES FLAKON	0,32	0,3	260	330	380	-	81	120 x 80	3
20 LITERES KANNA	-	1,0	260	362	300	-	36	120 x 80	-
HORDÓ - 60 LITER	-	4,0	-	586	-	384	6	120 x 80	-
HORDÓ - 205 LITER	-	14,5	-	878	-	585	4	120 x 120	-
IBC KONTÉNER 1000 LITER	-	60	1000	1200	1200	-	-	-	-

## LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH

1220 Bécs, Uferstrasse 8  
www.lukoil-lubricants.eu  
Verzió: 6.0, 2023 Szeptember

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ HELYEKEN TALÁLHATÓK:

#### AUSZTRIA

*Automotive:* Telefon 0810 959 8884  
info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com  
*Industry:* Telefon 0810 959 8886  
info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com  
*Dealer:* Telefon 0810 959 8885  
info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

#### NÉMETORSZÁG

*Automotive:* Telefon 01806 06 00 004  
info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com  
*Industry:* Telefon 01806 06 00 006  
info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com  
*Dealer:* Telefon 01806 06 00 005  
info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

#### MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

www.lukhelp.com

#### CSEH KÖZTÁRSASÁG

Telefon 844 900 033  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### MAGYARORSZÁG

Telefon 0680 980 975  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### SZLOVÁKIA

Telefon 0850 166 670  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### OLASZORSZÁG

Telefon +43 1 205 222 8007  
info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

#### NORDIC

Telefon +46 (0)8 466 88 60  
order.se@eu.lukoil.com



WWW.LUKOIL-LUBRICANTS.EU