



### Popis výrobku

Akrylátový tmel PROMASEAL®-A je elastická hmota, určená pro interiérové použití s mnohostranným využitím v protipožární ochraně staveb.

### Oblasti použití

Akrylátový tmel PROMASEAL®-A nachází uplatnění všude tam, kde je požadováno elastické utěsnění spár, napojení na další konstrukci, výplně otvorů jako např. dilatační spáry, trubní a kabelové prostupy nebo osazení požárních skel.

Popis	Způsob dodání	Balení	Specifická hmotnost
PROMASEAL®-A	kartuše 310 ml	12 ks/krabice	~1,8 g/cm <sup>3</sup>



### Popis výrobku

Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG je těsnící hmota, která v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírající spáry a otvory, zamezuje průchodu ohně, kouře a zplodin hoření.

### Oblasti použití

Uzavírání spár v pozemním a inženýrském stavitelství, spár v dílcích, spojení mezi stěnami a stropy, spár v lehkých stěnách, utěsnění potrubních vedení prostupujících stěnami a stropy v domovní a zdravotní technice, rozvodů vytápění, uzavírání spár při opravách. Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG smí být používán pouze ve vnitřních prostorech.

Popis	Způsob dodání	Balení	Specifická hmotnost
PROMASEAL®-AG	kartuše 310 ml	12 ks/krabice	~1,3 g/cm <sup>3</sup>

### Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

### Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

### Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.