



Popis výrobku

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC6 uzavírá otvory pro průchod hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím zamezuje rozšíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků, do ostatních pater, schodišť, chráněných únikových cest atd..

Popis/Vnější průměr trubky

PROMASTOP®-FC6/50 mm

PROMASTOP®-FC6/63 mm

PROMASTOP®-FC6/75 mm

PROMASTOP®-FC6/90 mm

PROMASTOP®-FC6/110 mm

PROMASTOP®-FC6/125 mm

PROMASTOP®-FC6/160 mm

PROMASTOP®-FC6/200 mm

PROMASTOP®-FC6/250 mm

PROMASTOP®-FC6/300 mm

PROMASTOP®-FC6/320 mm



Popis výrobku

Požárně ochranné manžety PROMASTOP®-FC10 uzavírají otvory potřebné pro vstup hořlavého potrubí stěnami a stropy a tím zamezují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků, do ostatních pater, schodišť atd.

Oblasti použití

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10 se používá pro utěsnění vstupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do 500 mm, požárně dělicími stěnami (masivními i lehkými) a stropy.

Popis

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10

Vnější průměr trubky

355 mm

500 mm

Stanovení ceny

Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Obaly

Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.