



### 1. Klíčka se čtyřhranem

Klíčky pro otevírání revizních dvířek Promat® (1) jsou přibaleny jako standardní příslušenství ke každému revizním dvířkům Promat® a jsou již zahrnuty v ceně dvířek. Náhradní klíčky se čtyřhranem (1) lze přiohjednat.



### 2. Příchytka plechová pro revizní dvířka Promat®, typ SP

Plechové příchytky (2) jsou určeny pouze pro revizní dvířka Promat®, typ SP s požární odolností EW. Umožňují kotvit revizní dvířka Promat® mimo jejich ocelový rám do masivní stěny, například jsou-li osazována do již dokončené stěny s keramickým obkladem.



### 3. Šroub rámový VF 7,5 x 120 se zápusťnou hlavou pro revizní dvířka Promat®, typ SP

Kotvicím šroubem VF (3) lze přesně a rychle připevnit rám dvířek bez pnutí a bez použití kovových hmoždinek přímo do předem vyvrtaného otvoru o průměru 6 mm. Šroub VF (3) lze použít do plné cihly, betonu, voštinových cihel, vápenopískových cihel a porobetonu. Není vhodný do přiček podélně děrovaných a lehčených voštinových cihel (např. Porotherm Si, Supertherm STI).



### 4. Vrták s válcovou stopkou do betonu 6,0 x 92/200

Pro vrtání otvoru pro šroub VF (3) je nutné použít prodloužený vrták (4) do zdva o průměru 6 mm.



### 5. Bit Torx T30

Šrouby VF (3) jsou v hlavě opatřeny imbus otvorem pro bit Torx T30 (5).



### 6. Rozeta nerezová pro revizní dvířka pro keramický obklad

Po nalepení keramického obkladu na křídlo revizních dvířek je vhodné zakrýt hranu otvoru v obkladu pro zámek nerezovou rozetou (6). Rozeta (6) se přilepí do otvoru neutrálním silikonovým tmelem.

Popis	Způsob dodání	Balení
Klíčka k revizním dvířkům Promat®	jednotlivě	bez obalu
Plechová příchytka, 120 mm	jednotlivě	bez obalu
Plechová příchytka, 170 mm	jednotlivě	bez obalu
Kotvicí šroub VF	jednotlivě	bez obalu
Bit Torx T30	jednotlivě	bez obalu
Rozeta pro dvířka pod obklad	jednotlivě	bez obalu